
B.0 105,37
B.1 105,43
B.2 105,49
B.3 105,62
B.4 105,80
B.5 105,98
B.6 106,17
B.7 106,35
B.8 106,48
B.9 106,60
B.10 106,80
B.11 106,98
Untitled2 107,64
Κλάδος19 PE-SN8 106,13
Κλάδος18 PE-SN8 106,49
Κλάδος9 PE-SN8 105,37
Κλάδος6 PE-SN8 106,15
-3,67
-3,58
-3,48
-3,19
-2,91
-2,94
-3,20
-3,01
-2,83
-2,48
-2,19
Κλάδος0
+103,37
H=105,37 X.Θ 0+0,00
H=105,43 X.Θ 0+15,90
H=105,49 X.Θ 0+34,90
H=105,62 X.Θ 0+71,90
H=105,80 X.Θ 0+123,23
H=105,98 X.Θ 0+174,23
H=106,17 X.Θ 0+226,23
H=106,35 X.Θ 0+278,23
H=106,48 X.Θ 0+314,23
H=106,60 X.Θ 0+349,23
H=106,80 X.Θ 0+406,23
H=106,98 X.Θ 0+457,23

ΕΔΑΦΟΣ	109,04		109,08		109,07		109,10		108,99		108,89		109,11		109,55		109,49		109,42		109,28		109,17
ΕΚΣΚΑΦΗ	105,02		105,08		105,14		105,27		105,45		105,63		105,82		106,00		106,13		106,25		106,45		106,63
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	4,02		4,00		3,93		3,83		3,54		3,26		3,29		3,55		3,36		3,17		2,83		2,54
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	105,37		105,43		105,49		105,62		105,80		105,98		106,17		106,35		106,48		106,60		106,80		106,98
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	105,12		105,18		105,24		105,37		105,55		105,73		105,92		106,10		106,23		106,35		106,55		106,73
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.0		B.1		B.2		B.3		B.4		B.5		B.6		B.7		B.8		B.9		B.10		B.11
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		15,90		19,00		37,00		51,33		51,00		52,00		52,00		36,00		35,00		57,00		51,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		15,90		34,90		71,90		123,23		174,23		226,23		278,23		314,23		349,23		406,23		457,23
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ								0+100,00				0+200,00				0+300,00				0+400,00			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=2,11 V0=0,61,h/D=0,23		PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=1,91 V0=0,61,h/D=0,22		PE-SN8 Ø250 i=0,34%,Q=1,88 V0=0,60,h/D=0,22		PE-SN8 Ø250 i=0,36%,Q=0,94 V0=0,61,h/D=0,15		PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,94 V0=0,61,h/D=0,15		PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,83 V0=0,61,h/D=0,15		PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,83 V0=0,61,h/D=0,15		PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,65 V0=0,61,h/D=0,13		PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,63 V0=0,61,h/D=0,13		PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,60 V0=0,61,h/D=0,12		PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,50 V0=0,61,h/D=0,11	


B.3.6 106,87
B.3.6.1.0 107,12
Κλάδος9 PE-SN8 106,62
Κλάδος11 PE-SN8 106,67
-1,77
Κλάδος10
+104,87
H=106,87 X.Θ 0+0,00
H=107,12 X.Θ 0+38,00

ΕΔΑΦΟΣ	108,64		108,61
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,57		106,82
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,07		1,79
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,87		107,12
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,67		106,92
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.3.6		B.3.6.1.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		38,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		38,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,67%,Q=0,02 V0=0,73,h/D=0,03	


B.3.6 106,87
B.3.6.2.0 107,10
Κλάδος9 PE-SN8 106,62
Κλάδος10 PE-SN8 106,67
-1,77
Κλάδος11
+104,87
H=106,87 X.Θ 0+0,00
H=107,10 X.Θ 0+33,00

ΕΔΑΦΟΣ	108,64		108,46
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,57		106,80
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,07		1,66
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,87		107,10
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,67		106,90
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.3.6		B.3.6.2.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		33,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		33,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,71%,Q=0,11 V0=0,75,h/D=0,06	


B.3.4 106,45
B.3.4.0 106,66
B.3.4.1 106,86
B.3.4.2 107,02
B.3.4.3 107,19
Κλάδος9 PE-SN8 106,20
Κλάδος14 PE-SN8 106,46
Κλάδος13 PE-SN8 106,66
-2,05
-1,79
Κλάδος12
+104,45
H=106,45 X.Θ 0+0,00
H=106,66 X.Θ 0+51,00
H=106,86 X.Θ 0+101,00
H=107,02 X.Θ 0+143,00
H=107,19 X.Θ 0+185,00

ΕΔΑΦΟΣ	108,51		108,45		108,34		108,31		108,36
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,15		106,36		106,56		106,72		106,89
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,35		2,09		1,78		1,59		1,47
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,45		106,66		106,86		107,02		107,19
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,25		106,46		106,66		106,82		106,99
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.3.4		B.3.4.0		B.3.4.1		B.3.4.2		B.3.4.3
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		51,00		50,00		42,00		42,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		51,00		101,00		143,00		185,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ					0+100,00				
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,40%,Q=0,10 V0=0,56,h/D=0,06		PE-SN8 Ø200 i=0,40%,Q=0,06 V0=0,56,h/D=0,05		PE-SN8 Ø200 i=0,40%,Q=0,04 V0=0,56,h/D=0,04		PE-SN8 Ø200 i=0,40%,Q=0,03 V0=0,56,h/D=0,03	

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

Δ.Ε.Υ.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΦΛΑΜΟΥΛΑΚΙ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ

M2

ΚΛΙΜΑΚΑ

1:1000

ΘΕΜΑ

ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟΔΙΚΤΥΟΥ 2
(Φλαμουλάκι)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

EVANGELIA
SKAPETI
Digitally signed by EVANGELIA SKAPETI
Date: 2019.01.03 12:19:20 +02'00'

ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ILIAS
VALAORAS
Digitally signed by ILIAS VALAORAS
Date: 2019.01.03 12:17:33 +02'00'

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡ.


B.12
107,16
B.13
107,33
B.14
107,51
B.15
107,68
B.16
107,84
B.17
108,01
B.18
108,18
B.19
108,29
B.20
108,39
B.21
108,45
B.22
108,58
B.23
108,71
Κλάδος3
PE-SN8
107,31
Κλάδος2
PE-SN8
107,81
Κλάδος1
PE-SN8
108,25
H=107,16 X.Θ 0+508,23
H=107,33 X.Θ 0+558,23
H=107,51 X.Θ 0+608,23
H=107,68 X.Θ 0+655,24
H=107,84 X.Θ 0+702,24
H=108,01 X.Θ 0+749,24
H=108,18 X.Θ 0+798,24
H=108,29 X.Θ 0+831,24
H=108,39 X.Θ 0+859,24
H=108,45 X.Θ 0+876,29
H=108,58 X.Θ 0+913,29
H=108,71 X.Θ 0+949,29

109,26	109,46	109,69	109,63	109,49	109,46	109,56	109,66	109,73	109,76	109,88	109,95
106,81	106,98	107,16	107,33	107,49	107,66	107,83	107,94	108,04	108,10	108,23	108,36
2,45	2,48	2,53	2,31	1,99	1,80	1,73	1,71	1,68	1,65	1,65	1,59
107,16	107,33	107,51	107,68	107,84	108,01	108,18	108,29	108,39	108,45	108,58	108,71
106,91	107,08	107,26	107,43	107,59	107,76	107,93	108,04	108,14	108,20	108,33	108,46
B.12	B.13	B.14	B.15	B.16	B.17	B.18	B.19	B.20	B.21	B.22	B.23
51,00	50,00	50,00	47,01	47,00	47,00	49,00	33,00	28,00	17,05	37,00	36,00
508,23	558,23	608,23	655,24	702,24	749,24	798,24	831,24	859,24	876,29	913,29	949,29
0+500,00		0+600,00		0+700,00		0+800,00				0+900,00	
PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,48 V0=0,61,h/D=0,11	PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,45 V0=0,61,h/D=0,11	PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,38 V0=0,61,h/D=0,10	PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,26 V0=0,61,h/D=0,08	PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,26 V0=0,61,h/D=0,08	PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,20 V0=0,61,h/D=0,07	PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,10 V0=0,61,h/D=0,05	PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,07 V0=0,61,h/D=0,04	PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,05 V0=0,61,h/D=0,03	PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,05 V0=0,61,h/D=0,03	PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,03 V0=0,61,h/D=0,03	PE-SN8 Ø250 i=0,35%,Q=0,03 V0=0,61,h/D=0,03


B.21
108,45
B.21.0
108,66
Κλάδος0
PE-SN8
108,20
Κλάδος1
+106,45
H=108,45 X.Θ 0+0,00
H=108,66 X.Θ 0+52,17

ΕΔΑΦΟΣ	109,76	109,83
ΕΚΣΚΑΦΗ	108,15	108,36
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,60	1,47
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,45	108,66
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,25	108,46
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.21	B.21.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		52,17
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	52,17
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,40%,Q=0,02 V0=0,56,h/D=0,03


B.17
108,01
B.17.0
108,21
Κλάδος0
PE-SN8
107,76
Κλάδος2
+106,01
H=108,01 X.Θ 0+0,00
H=108,21 X.Θ 0+50,00

ΕΔΑΦΟΣ	109,46	109,43
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,71	107,91
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,75	1,52
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	108,01	108,21
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,81	108,01
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.17	B.17.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		50,00
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	50,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,41%,Q=0,10 V0=0,65,h/D=0,06


B.3.4.1
106,86
B.3.4.1.0
107,08
Κλάδος12
PE-SN8
106,66
Κλάδος13
+104,86
H=106,86 X.Θ 0+0,00
H=107,08 X.Θ 0+55,00

ΕΔΑΦΟΣ	108,34	108,21
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,56	106,78
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	1,78	1,43
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,86	107,08
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,66	106,88
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.3.4.1	B.3.4.1.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		55,00
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	55,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,41%,Q=0,01 V0=0,57,h/D=0,02


B.3.4.0
106,66
B.3.4.0.1
107,10
Κλάδος12
PE-SN8
106,46
Κλάδος14
+104,66
H=106,66 X.Θ 0+0,00
H=107,10 X.Θ 0+87,00

ΕΔΑΦΟΣ	108,45	108,40	108,48
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,36	106,58	106,80
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,09	1,82	1,68
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,66	106,88	107,10
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,46	106,68	106,90
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.3.4.0	B.3.4.0.0	B.3.4.0.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		44,00	43,00
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	44,00	87,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,51%,Q=0,03 V0=0,64,h/D=0,03	PE-SN8 Ø200 i=0,51%,Q=0,03 V0=0,64,h/D=0,03


B.3.2
106,78
B.3.2.3
107,71
Κλάδος15
Κλάδος9
PE-SN8
105,83
+104,78
X.Θ 0+0,00
H=107,71 X.Θ 0+187,00

ΕΔΑΦΟΣ	108,64	108,74	109,02	109,26	109,14
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,48	106,69	106,91	107,16	107,41
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,16	2,05	2,10	2,09	1,73
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,78	106,99	107,21	107,46	107,71
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,58	106,79	107,01	107,26	107,51
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.3.2	B.3.2.0	B.3.2.1	B.3.2.2	B.3.2.3
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		43,00	44,00	50,00	50,00
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	43,00	87,00	137,00	187,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			0+100,00		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,50%,Q=0,20 V0=0,63,h/D=0,08	PE-SN8 Ø200 i=0,50%,Q=0,20 V0=0,63,h/D=0,08	PE-SN8 Ø200 i=0,50%,Q=0,11 V0=0,63,h/D=0,06	PE-SN8 Ø200 i=0,50%,Q=0,10 V0=0,63,h/D=0,06


B.3.0
105,68
B.3.0.0
105,91
Κλάδος9
PE-SN8
105,43
Κλάδος16
+103,68
H=105,68 X.Θ 0+0,00
H=105,91 X.Θ 0+58,56

ΕΔΑΦΟΣ	109,00	108,78
ΕΚΣΚΑΦΗ	105,38	105,61
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	3,62	3,16
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	105,68	105,91
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	105,48	105,71
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.3.0	B.3.0.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		58,56
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00	58,56
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,41%,Q=0,30 V0=0,57,h/D=0,11



B.14
107,51
B.14.1
107,87
B.14.2
107,97
B.14.4
108,31
B.14.5
108,45
Κλάδος0
PE-SN8
107,26
Κλάδος3
Κλάδος4
PE-SN8
107,77
+105,51
H=107,51
X.Θ 0+0,00
H=107,87
X.Θ 0+83,00
H=107,97
X.Θ 0+104,00
H=108,31
X.Θ 0+183,00
H=108,45
X.Θ 0+214,02
-2,18
-2,18
-2,14
-2,16

ΕΔΑΦΟΣ	109,69		109,88		110,02		110,13		109,91		109,82		109,74
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,21		107,39		107,57		107,67		107,84		108,01		108,15
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,48		2,48		2,44		2,46		2,07		1,80		1,59
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,51		107,69		107,87		107,97		108,14		108,31		108,45
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,31		107,49		107,67		107,77		107,94		108,11		108,25
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.14		B.14.0		B.14.1		B.14.2		B.14.3		B.14.4		B.14.5
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		42,00		41,00		21,00		39,00		40,00		31,02	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		42,00		83,00		104,00		143,00		183,00		214,02
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ						0+100,00						0+200,00	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,44%,Q=0,12 V0=0,59,h/D=0,06		PE-SN8 Ø200 i=0,44%,Q=0,12 V0=0,59,h/D=0,06		PE-SN8 Ø200 i=0,44%,Q=0,09 V0=0,59,h/D=0,06		PE-SN8 Ø200 i=0,44%,Q=0,07 V0=0,59,h/D=0,05		PE-SN8 Ø200 i=0,44%,Q=0,04 V0=0,59,h/D=0,04		PE-SN8 Ø200 i=0,44%,Q=0,01 V0=0,59,h/D=0,02	



B.14.2
107,97
B.14.2.0
108,61
Κλάδος3
PE-SN8
107,77
Κλάδος4
+105,97
H=107,97
X.Θ 0+0,00
H=108,61
X.Θ 0+47,00
-2,16
-1,62

ΕΔΑΦΟΣ	110,13		110,23
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,67		108,31
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,46		1,92
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,97		108,61
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,77		108,41
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.14.2		B.14.2.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		47,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		47,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=1,37%,Q=0,02 V0=1,04,h/D=0,02	



B.14.1
107,87
B.14.1.1
108,41
Κλάδος3
PE-SN8
107,67
Κλάδος5
+105,87
H=107,87
X.Θ 0+0,00
H=108,41
X.Θ 0+43,00
-2,14

ΕΔΑΦΟΣ	110,02		110,06		110,06
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,57		107,87		108,11
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,44		2,19		1,95
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,87		108,17		108,41
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,67		107,97		108,21
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.14.1		B.14.1.0		B.14.1.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		24,00		19,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		24,00		43,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ					
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=1,25%,Q=0,01 V0=0,99,h/D=0,01		PE-SN8 Ø200 i=1,25%,Q=0,01 V0=0,99,h/D=0,01	



B.7
106,35
Κλάδος0
PE-SN8
106,10
Κλάδος6
+104,35
H=106,35
X.Θ 0+0,00
-3,20

ΕΔΑΦΟΣ	109,55
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,05
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	3,50
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,35
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,15
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.7
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	



B.3.0.1
106,15
B.3.0.2
106,38
B.3.0.3
106,52
B.3.0.4
106,68
B.3.0.5
106,82
B.3.0.6
106,96
Κλάδος17
PE-SN8
106,18
H=106,15
X.Θ 0+115,56
H=106,38
X.Θ 0+172,56
H=106,52
X.Θ 0+208,56
H=106,68
X.Θ 0+245,56
H=106,82
X.Θ 0+280,56
H=106,96
X.Θ 0+315,56

	108,71		108,55		108,56		108,50		108,34		108,35
	105,85		106,08		106,22		106,38		106,52		106,66
	2,87		2,47		2,33		2,12		1,82		1,69
	106,15		106,38		106,52		106,68		106,82		106,96
	105,95		106,18		106,32		106,48		106,62		106,76
	B.3.0.1		B.3.0.2		B.3.0.3		B.3.0.4		B.3.0.5		B.3.0.6
57,00		57,00		36,00		37,00		35,00		35,00	
	115,56		172,56		208,56		245,56		280,56		315,56
0+100,00		0+200,00								0+300,00	
PE-SN8 Ø200 i=0,41%,Q=0,30 V0=0,57,h/D=0,11		PE-SN8 Ø200 i=0,41%,Q=0,25 V0=0,57,h/D=0,10		PE-SN8 Ø200 i=0,41%,Q=0,06 V0=0,57,h/D=0,05		PE-SN8 Ø200 i=0,41%,Q=0,06 V0=0,57,h/D=0,05		PE-SN8 Ø200 i=0,41%,Q=0,03 V0=0,57,h/D=0,03		PE-SN8 Ø200 i=0,41%,Q=0,02 V0=0,57,h/D=0,03	



B.3.0.2
106,38
B.3.0.2.0
106,80
Κλάδος16
PE-SN8
106,18
Κλάδος17
+104,38
H=106,38
X.Θ 0+0,00
H=106,80
X.Θ 0+60,00
-1,55

ΕΔΑΦΟΣ	108,55		108,35
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,08		106,50
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,47		1,85
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,38		106,80
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,18		106,60
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.3.0.2		B.3.0.2.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		60,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		60,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,70%,Q=0,04 V0=0,75,h/D=0,03	



B.2
106,69
B.2.1
107,38
Κλάδος18
Κλάδος0
PE-SN8
105,24
+104,69
H=106,69
X.Θ 0+0,00
H=107,38
X.Θ 0+98,00
-2,38
-2,07
-1,64

ΕΔΑΦΟΣ	109,07		109,11		109,02
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,39		106,74		107,08
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,68		2,37		1,94
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,69		107,04		107,38
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,49		106,84		107,18
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.2		B.2.0		B.2.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		49,00		49,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		49,00		98,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ					
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,70%,Q=0,04 V0=0,75,h/D=0,03		PE-SN8 Ø200 i=0,70%,Q=0,04 V0=0,75,h/D=0,03	



B.1
106,33
Κλάδος19
Κλάδος0
PE-SN8
105,18
+104,33
X.Θ 0+0,00
-2,75

ΕΔΑΦΟΣ	109,08
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,03
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	3,05
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,33
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,13
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	


B.7.0
107,08
B.7.1
107,33
B.7.3
107,93
Κλάδος8
PE-SN8
106,88
Κλάδος7
PE-SN8
107,13
H=107,08
Χ.Θ 0+59,25
H=107,33
Χ.Θ 0+101,00
H=107,93
Χ.Θ 0+199,00

		109,64		109,71		109,38		109,25
		106,78		107,03		107,33		107,63
		2,86		2,68		2,05		1,62
		107,08		107,33		107,63		107,93
		106,88		107,13		107,43		107,73
		B.7.0		B.7.1		B.7.2		B.7.3
	59,25		41,75		49,00		49,00	
		59,25		101,00		150,00		199,00
				0+100,00				
	PE-SN8 Ø200 i=1,23%,Q=0,16 V0=0,99,h/D=0,06		PE-SN8 Ø200 i=0,61%,Q=0,12 V0=0,69,h/D=0,06		PE-SN8 Ø200 i=0,61%,Q=0,05 V0=0,69,h/D=0,04		PE-SN8 Ø200 i=0,61%,Q=0,05 V0=0,69,h/D=0,04	


B.7.1
107,33
B.7.1.1
108,12
Κλάδος6
PE-SN8
107,13
Κλάδος7
+105,33
H=107,33
Χ.Θ 0+0,00
H=108,12
Χ.Θ 0+66,00

ΕΔΑΦΟΣ	109,71		109,76		109,79
ΕΚΣΚΑΦΗ	107,03		107,43		107,82
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,68		2,33		1,97
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,33		107,73		108,12
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,13		107,53		107,92
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.7.1		B.7.1.0		B.7.1.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		33,00		33,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		33,00		66,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ					
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=1,19%,Q=0,02 V0=0,97,h/D=0,02		PE-SN8 Ø200 i=1,19%,Q=0,01 V0=0,97,h/D=0,02	


B.7.0
107,08
B.7.0.1
107,58
Κλάδος6
PE-SN8
106,88
Κλάδος8
+105,08
H=107,08
Χ.Θ 0+0,00
H=107,58
Χ.Θ 0+107,44

ΕΔΑΦΟΣ	109,64		109,38		109,08
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,78		107,03		107,28
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,86		2,35		1,80
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,08		107,33		107,58
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,88		107,13		107,38
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.7.0		B.7.0.0		B.7.0.1
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		53,44		54,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		53,44		107,44
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ					0+100,00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,46%,Q=0,04 V0=0,61,h/D=0,04		PE-SN8 Ø200 i=0,46%,Q=0,04 V0=0,61,h/D=0,04	


B.3
105,62
B.3.0
105,68
B.3.1
105,88
B.3.2
106,08
B.3.3
106,27
Κλάδος0
PE-SN8
105,37
Κλάδος16
PE-SN8
105,48
Κλάδος15
PE-SN8
106,58
Κλάδος9
+103,62
H=105,62
Χ.Θ 0+0,00
H=105,68
Χ.Θ 0+14,43
H=105,88
Χ.Θ 0+66,43
H=106,08
Χ.Θ 0+117,77
H=106,27
Χ.Θ 0+165,77

ΕΔΑΦΟΣ	109,10		109,00		108,76		108,64		108,57
ΕΚΣΚΑΦΗ	105,27		105,33		105,53		105,73		105,92
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	3,83		3,67		3,23		2,91		2,66
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	105,62		105,68		105,88		106,08		106,27
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	105,37		105,43		105,63		105,83		106,02
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.3		B.3.0		B.3.1		B.3.2		B.3.3
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		14,43		52,00		51,34		48,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		14,43		66,43		117,77		165,77
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ						0+100,00			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø250 i=0,39%,Q=0,93 V0=0,64,h/D=0,15		PE-SN8 Ø250 i=0,39%,Q=0,62 V0=0,64,h/D=0,12		PE-SN8 Ø250 i=0,39%,Q=0,58 V0=0,64,h/D=0,12		PE-SN8 Ø250 i=0,39%,Q=0,39 V0=0,64,h/D=0,10	


B.1.1
106,85
B.1.3
107,11
B.1.8
108,00
Κλάδος21
PE-SN8
106,65
Κλάδος20
PE-SN8
106,91
Untitled2
106,83
H=106,85
Χ.Θ 0+114,99
H=107,11
Χ.Θ 0+171,99
H=108,00
Χ.Θ 0+367,99

		109,24		109,50		109,39		109,44		109,59		109,57		109,41		109,38		109,42
		106,29		106,55		106,66		106,81		107,02		107,23		107,36		107,56		107,70
		2,96		2,95		2,73		2,63		2,57		2,34		2,04		1,82		1,72
		106,59		106,85		106,96		107,11		107,32		107,53		107,66		107,86		108,00
		106,39		106,65		106,76		106,91		107,12		107,33		107,46		107,66		107,80
		B.1.0		B.1.1		B.1.2		B.1.3		B.1.4		B.1.5		B.1.6		B.1.7		B.1.8
	56,99		58,00		23,00		34,00		46,00		46,00		30,00		44,00		30,00	
		56,99		114,99		137,99		171,99		217,99		263,99		293,99		337,99		367,99
			0+100,00						0+200,00						0+300,00			
	PE-SN8 Ø200 i=0,46%,Q=0,17 V0=0,60,h/D=0,08		PE-SN8 Ø200 i=0,46%,Q=0,17 V0=0,60,h/D=0,08		PE-SN8 Ø200 i=0,45%,Q=0,05 V0=0,60,h/D=0,04		PE-SN8 Ø200 i=0,45%,Q=0,04 V0=0,60,h/D=0,04		PE-SN8 Ø200 i=0,45%,Q=0,02 V0=0,60,h/D=0,03		PE-SN8 Ø200 i=0,45%,Q=0,02 V0=0,68,h/D=0,03		PE-SN8 Ø200 i=0,45%,Q=0,02 V0=0,60,h/D=0,03		PE-SN8 Ø200 i=0,45%,Q=0,02 V0=0,60,h/D=0,03		PE-SN8 Ø200 i=0,45%,Q=0,02 V0=0,68,h/D=0,03	


B.1.3
107,11
B.1.3.0
107,44
Untitled3
108,04
Κλάδος19
PE-SN8
106,91
Κλάδος20
+105,11
H=107,11
Χ.Θ 0+0,00
H=107,44
Χ.Θ 0+30,00

ΕΔΑΦΟΣ	109,44		109,21
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,81		107,14
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,63		2,07
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	107,11		107,44
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,91		107,24
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.1.3		B.1.3.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		30,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		30,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=1,10%,Q=0,02 V0=1,06,h/D=0,02	


B.1.1
106,85
B.1.1.4
107,96
Untitled2
107,32
Κλάδος19
PE-SN8
106,65
Κλάδος21
+104,85
H=106,85
Χ.Θ 0+0,00
H=107,96
Χ.Θ 0+193,00

ΕΔΑΦΟΣ	109,50		109,39		109,66		109,61		109,43		109,48
ΕΚΣΚΑΦΗ	106,55		106,83		107,10		107,22		107,44		107,66
ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	2,95		2,57		2,56		2,39		1,98		1,82
ΣΤΕΨΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,85		107,13		107,40		107,52		107,74		107,96
ΕΔΡΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ	106,65		106,93		107,20		107,32		107,54		107,76
ΦΡΕΑΤΙΑ	B.1.1		B.1.1.0		B.1.1.1		B.1.1.2		B.1.1.3		B.1.1.4
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ		48,00		47,00		22,00		38,00		38,00	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ	0,00		48,00		95,00		117,00		155,00		193,00
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ						0+100,00					
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		PE-SN8 Ø200 i=0,57%,Q=0,10 V0=0,67,h/D=0,06		PE-SN8 Ø200 i=0,57%,Q=0,08 V0=0,67,h/D=0,05		PE-SN8 Ø200 i=0,57%,Q=0,06 V0=0,67,h/D=0,04		PE-SN8 Ø200 i=0,57%,Q=0,04 V0=0,67,h/D=0,04		PE-SN8 Ø200 i=0,57%,Q=0,04 V0=0,67,h/D=0,04	


B.3.4
106,45
B.3.5
106,66
B.3.6
106,87
B.3.7
107,04
B.3.8
107,21
B.3.9
107,38
-2,05
-1,79
-1,77
-1,50
-1,27
-1,12
Κλάδος12
PE-SN8
106,25
Κλάδος10
PE-SN8
106,67
Κλάδος11
PE-SN8
106,67
H=106,45
X.Θ 0+213,77
H=106,66
X.Θ 0+266,77
H=106,87
X.Θ 0+319,27
H=107,04
X.Θ 0+363,27
H=107,21
X.Θ 0+406,27
H=107,38
X.Θ 0+448,27

108,51	108,45	108,64	108,54	108,49	108,50
106,10	106,31	106,52 106,57	106,74	106,91	107,08
2,40	2,14	2,12 2,07	1,80	1,57	1,42
106,45	106,66	106,87	107,04	107,21	107,38
106,20	106,41	106,62 106,67	106,84	107,01	107,18
B.3.4	B.3.5	B.3.6	B.3.7	B.3.8	B.3.9

48,00	53,00	52,50	44,00	43,00	42,00

213,77	266,77	319,27	363,27	406,27	448,27

0+200,00

0+300,00

0+400,00

PE-SN8 Ø250 i=0,39%,Q=0,35 V0=0,64,h/D=0,09	PE-SN8 Ø250 i=0,39%,Q=0,21 V0=0,64,h/D=0,07	PE-SN8 Ø250 i=0,39%,Q=0,17 V0=0,64,h/D=0,06	PE-SN8 Ø200 i=0,40%,Q=0,04 V0=0,56,h/D=0,04	PE-SN8 Ø200 i=0,40%,Q=0,03 V0=0,56,h/D=0,03	PE-SN8 Ø200 i=0,40%,Q=0,00 V0=0,56,h/D=0,01